

Toyo Hoflader Modell Mini 522-II mit Bügel

Technische Daten

Motordaten

Hersteller: Kubota
Motortyp: D902
Anzahl Zylinder: 3
Max. Leistung: 16,21 kW / 22 PS
bei U/min: 2.800
Hubraum ccm: 898 ccm
Kühlsystem: Wasserkühler
Luffilter: Donaldson Europe / Belgien

Elektrische Anlage

Betriebsspannung: 12 Volt
Batterie: 45 Ah
Lichtmaschine: 40A
Anlasser: DENSO/Japan
2 x Arbeitsscheinwerfer vorne
1x Arbeitsscheinwerfer hinten

Bereifung

Reifengröße: 23x8.50-12
Industriebereifung

Fahrzeugdaten

Getriebe Hersteller: BONDIOLI
Allrad
Antriebsart: hydrostatisch
Geschwindigkeit: 0 – 12 km/h
Fahrstufen: 1
Fahrantrieb: Ölmotor
Tankvolumen: 25 Liter
Hydrauliköl: 32 Liter
Hubhöhe am Drehpunkt: 2.107 mm
Max. Hubhöhe/ Schaufelhöhe gerade: 1.928 mm
Schallleistungspegel LWA: 101 dB
Vibrationsgesamtwert: Hand-Arm: <2,5 m/s²,
Ganzkörper: <0,5m/s²

Gewichte

Betriebsgewicht 1.150 kg
Max. Hubkraft: 660 kg
Kipplast gerade: 480 kg
Kipplast geknickt: 200 kg
Schaufelvolumen: 0,10 cbm

Hydraulik

Hydraulik Hersteller: BUCHER
Hydraulische Bremsanlage
Hydraulische Lenkung



Fahrhydraulik

Fördermenge: 54 Ltr. / min.
Arbeitsdruck: 250 bar

Arbeitshydraulik

Fördermenge: 25 Ltr. / min.
Arbeitsdruck: 180 bar

Abmessungen / Gewicht

Länge mit Schaufel: 2.894 mm
Länge ohne Schaufel: 2.398 mm
Radstand: 1.200 mm
Gesamthöhe: 1.945mm
Sitzhöhe: 934 mm
Max. Arbeitsbreite: 950 mm
Spurbreite bei Bereifung 23x8.50-12: 700 mm
Bodenfreiheit: 180 mm
Wendekreis außen: 1.967 mm
Wendekreis innen: 1.000 mm
Knickwinkel: 45°
Eigengewicht ohne Werkzeug: 1.150 kg
Max. Hubkraft: 660 kg
Schaufelvolumen: 0,10 cbm

Sonstiges

Hydraulischer Toyo Schnellwechsler der Werkzeuge
3. Steuerkreis am Hubarm
Anhängerkupplung
Komfortsitze mit Armlehnen CTR
Sicherheitsgurt
Betriebsstundenzähler
Tankanzeige
Temperaturanzeige